



## مشخصات فنی ایگنایتور الکترونیکی IG1000 Super imposed با بدنه فلزی

حداکثر دمای بدنه (Tc): 105 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 3782 , ISIRI 7644-2-1

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 60927 , IEC 61347-2-1

• این محصولات برای لامپ های دو انتهایی (Double Ended) کاربرد ندارند.

### ایگنایتور

Type	Rated Voltage (V)	Frequency (Hz)	Permitted input Voltage (V)	Imax (A)	Peak Voltage (KV)	Pulse Width (μs)	Load Capacitance (PF)	Tc (°C)	Dimensions		Casing Material	Weight (Kg)	HPS/MH (W)
									A (mm)	D (mm)			
IG1000/04	220/240	50/60	198-264	12	3.5-5	≥0.3	150	105	100	50	Aluminum	0.334	HPS: 600/1000 MH: 600/1000
IG1000/02	220/240	50/60	198-264	12	3.5-5	≥0.3	150	105	100	50	Aluminum	0.330	HPS: 1000 * MH: 600/1000

برای برخی لامپ های 1000 وات مثال هالیدی که به اظهار سازنده در پایان عمر خود به حالت یکسوسازی می روند (به کاتالوگ لامپ مراجعه شود) از این محصول استفاده گردد.

