

## ماهشید



مشخصات الکتریکی		
60W	40W	شاخص
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
180~265/50~60		محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz)
60	40	توان نامی (W)
0.270@230	0.180@230	جریان ورودی نامی (A@V)
0.95		ضریب توان
36		ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
1.2		توان نامی LED تکی (W)
≥ 15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
II		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری		
60W	40W	شاخص
SMD LED		منبع نوری
80	60	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
6600	4400	شار نوری (lm)
110		بهره نوری (lm/W)
4000, 6000		دمای رنگ (°K)
85		شاخص نمود رنگ
5SDCM		رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
840/559, 860/559		کد نورسنجی
9		کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی		
60W	40W	شاخص
IP42		درجه آبندی (IP)
آهن		جنس بدنه
L595- W595- H40		ابعاد (mm)
PS		جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
3.2		وزن (kg)

کد محصول	توان نامی محصول
394040	40W
394060	60W

مشخصات عمومی	
میزان	شاخص
25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +45	محدوده دمای کارکرد (°C)
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
50000	طول عمر میانه اسمی (L <sub>70B50</sub> ) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

