



مشخصات فنی ایگنایتور الکترونیکی IG2000/02 Super imposed با بدنه فلزی

حداکثر دمای بدنه (Tc): 105 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 3782 , ISIRI 7644-2-1

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 60927 , IEC 61347-2-1

• این ایگنایتور برای لامپ های 2000 وات متال هالید و همچنین لامپ های 1000 وات بخار سدیم و متال هالید با ولتاژ ورودی 380 تا 400 ولت مناسب می باشد.

• این محصول برای لامپ های دو انتهایی (Double Ended) کاربرد ندارد.

### ایگنایتور

### لامپ

Type	Rated Voltage (V)	Frequency (Hz)	Permitted Input Voltage (V)	Imax (A)	Peak Voltage (KV)	Pulse Width ( $\mu$ s)	Load Capacitance (PF)	Tc (°C)	Dimensions		Casing Material	Weight (Kg)	MH / HPS (W)
									A (mm)	D (mm)			
IG2000/02	380/400	50/60	342-440	12	3.5-5	$\geq 0.3$	150	105	100	50	Aluminum	0.330	MH: 2000/1000 HPS: 1000 *

