



مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار جیوه 125 وات با ابعاد هسته (66*53)

کلاس حفاظتی: I

حداکثر دمای سیم‌پیچ (t_w): 130 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

سیم لاکه استفاده شده در بالاست BM1259-AL آلومینیومی می‌باشد.

بلاست‌های BM1257/BS1104 و BM1258/BS1103 برای لامپ 110 وات بخار سدیم نیز مناسب می‌باشند.

بلاست					لامپ			خازن			
Type	Voltage (V)/(Hz)	Δt (°C)	Power Factor λ	Ballast Efficiency η	Dimensions			Weight (Kg)	Output (W)	Current (A)	C _p (μf)
					a (mm)	b (mm)	c (mm)				
BM1257/BS1104	220/50	65	0.56	91	120	96	50	1.33	125	1.15	11
BM1258/BS1103	230/50	65	0.53	90	120	96	50	1.37	125	1.15	11
BM1259-AL	220/50	80	0.58	87	120	96	50	1.20	125	1.15	11

