



مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار سدیم / متال هالید ۱۵۰ وات با ابعاد هسته (۶۶*۵۳)

کلاس حفاظتی: ۱

حداکثر دمای سیم‌پیچ (tw): 130 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

سیم لاکه استفاده شده در بالاست BS/BMH15015-AL، آلومینیومی می‌باشد.

از ایگنایاتور سه سر "Superimposed" استفاده شود.

بالاست					لامپ		خازن				
Type	Voltage (V)/(Hz)	Δt (°C)	Power Factor λ	Ballast Efficiency η	Dimensions			Weight (Kg)	Output (W)	Current (A)	C_p (μf)
					a (mm)	b (mm)	c (mm)				
BS/BMH1504	230/50	75	0.41	88	155	131	85	2.16	150	1.80	25
BS/BMH1508	220/50	75	0.42	88	155	131	85	2.16	150	1.80	25
BS/BMH1509	230/50	65	0.40	88	155	131	85	2.22	150	1.80	25
BS/BMH15015-AL	230/50	80	0.42	85	155	131	90	2.12	150	1.80	25

